

# KT90DGC

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Lakkert materiale
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709266721
Hette bredde	90 cm



## Estetisk linje

Estetikk	Victoria	Dekorasjon / spesialfarge	Kjerre
Serie	Divina Cucina	Samarbeid	Smeg & Dolce&Gabbana
Farge	Dekorert/spesialfarget	Logo	Anvendt
Finish	Blank		



## Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Victoria
Antall vridere	2	kontroller farge	Rustfritt stål-effekt

## Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge			
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m <sup>3</sup> /h		

Motoreffekt	275 W	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
		Tilbakeslagsventil	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	334	49
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	567	61
Intensiv hastighet	788	69

## Kapasitets-/energetikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEchood)	59 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	49 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmin)	
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	30	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	61 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Belysning Effektivitet (LE)	102.3 lux/W	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	69 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Fett filtreringsutbytte (GFE)	76.6 %	Tidsøkning faktor (F)	1.00
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52.4
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	438 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	434 Pa
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	176 W
		Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
		Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	225 lux
		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	61 dBA

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	278 W	Frekvens	50-60 Hz
		Lengde på ledning	1000 mm

---

Spenning

220-240 V

## Også tilgjengelig

---

Andre tilgjengelige  
farger

Caltagirone majolica

Andre tilgjengelige  
fargekoder

KT90DGM

---

## Not included accessories

---

### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)







### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family               |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.  |