

KT90DGC

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capac decorativ pentru perete
Design	Coș
Extracție	Extracție
Material	Material vopsit
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709266721
Lățimea capotei	90 cm





Estetică

Estetică	Victoria	Decorare/culoare specială	Carretto
Serie	Divina Cucina	Colaborări	Smeg & Dolce&Gabbana
Culoare	Decorat/special	Logo	Applied
Finisaj	Lucios		

Comenzi

Setare control	Butoane rotative de control	Butoane rotative de control	Victoria
Nr. de controale	2	Controlează culoarea	Efectul oțelului

Caracteristici tehnice

			
Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Oțel inoxidabil
Puterea de iluminare	1 W	Înălțime aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	3000 °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	750 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	820 m³/h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	275 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	334	49

Viteza 2	439	57
Viteza 3	567	61
Viteză intensivă	788	69

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	59 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	49 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	61 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	30	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	69 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Eficiența iluminării (LE)	102,3 lux/W	Indicele de eficiență energetică	52,4
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	438 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	76,6 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	434 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	176 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	334 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	567 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	225 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	788 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	61 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	278 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

Disponibil de asemenea

**Alternative colours
available**

Caltagirone majolica

Available colours

KT90DGM

Not included accessories

FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)







KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse |  | Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului. |
|  | Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei. |  | Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă. |