

KT90DGC

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709266721
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Victoria	Отделка	Глянцевый
Серия	Divina Cucina	Коллаборации	Smeg & Dolce&Gabbana
Цвет	Декорированный / Специальный	Логотип	Накладной
Декорированный/ специальный цвет	Сицилийская тележка		



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Victoria
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь

Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
		Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	275 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	334	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	567	61
Интенсивный режим	788	69

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	61 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	30	Акустическое давление при интенсивном режиме	69 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Эффективность освещения (LE)	102,3 lux/W	Индекс энергоэффективности	52,4
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	438 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	76,6 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	434 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	176 Вт
Производительность на минимальной скорости	334 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	567 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	225 lux
Производительность в интенсивном режиме	788 м³/ч		

Максимальный уровень шума 61 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 278 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1000 мм

Также доступны

Другие доступные цвета Майолика Кальтаджироне

Артикулы других цветов KT90DGM

Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.