

KT90DGM

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709266714
Produktbreite	90 cm



Ästhetik

Ästhetik	Victoria	Dekor/Sonderfarbe	Maiolica Design
Serie	Divina Cucina	Kombination	Smeg und Dolce & Gabbana
Farbe	Sonderedition	Markenlogo	Standard
Oberfläche	Hochglanz		



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Victoria
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 °K		

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (PO) 820 m³/h

Motorleistung 275 W

Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld 750 mm

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	61
Intensiv	788	69

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood) 59 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 30

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 102.3 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Fettabscheidegrad (GFEhood) 76.6 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) C

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 334 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 567 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 788 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 49 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 61 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 69 dBA

Zeitverlängerungsfaktor (f) 1.00

Energieeffizienzindex (EEI hood) 52.4

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 438 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 434 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 176 W

Beleuchtungsleistung 2 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 225 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 61 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr.
Gesamtanschlußwert
Spannung

278 W
220-240 V

Frequenz
Länge Netzkabel

50-60 Hz
1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Carretto Collection

Weitere Farbvarianten KT90DGC

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

Symbols glossary (TT)



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung