

KT90DGM

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Filtración Extracción Material Material pintado Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709266714

Ancho 90 cm Estética Victoria

Color Decorado/Especial

Decoración/Color especial Maiolica Acabado Brillante Serie Divina Cucina

Colaboraciones Smeg & Dolce&Gabbana

Insertado Logo



Mandos

Mandos Victoria Regulación de mandos Mandos N.º de mandos Color mandos Efecto inox 2

Programas/Funciones

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros 2 3

LED Tipo de Luz Filtros antigrasa Acero inoxidable

Diámetro embocadura Potencia luz 1 W 150 mm

motor Escala de temperatura 3000 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 820 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 275 W

Distancia mínima de la 750 mm

encimera de gas

Distancia mínima de la 650 mm

encimera eléctrica

Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	334	49

SMEG SPA 14/12/2025



Velocidad 2	439	57
Velocidad 3	567	61
Velocidad intensiva	788	69

Prestaciones/Etiqueta energética

	tr
<	Ť
	D

Consumo anual 59 kWh/a Emisiones sonoras en el 49 dBA (AEChood) Clase eficiencia Α energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 30 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 102,3 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 76,6 % ultrarrápida o grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) tiempo (F) Flujo de aire a la 334 m³/h velocidad mínima (Qmin) cavidad Flujo de aire a la 567 m³/h máxima potencia (Qmax) eficiencia (Qbep) Flujo de aire en posición 788 m³/h reforzada Qboost) eficiencia (Qbep) mejor punto de

aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización Emisiones sonoras en el 61 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización Emisiones sonoras en el 69 dBA aire ponderadas por el valor A en posición reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 1.00 Índice de eficiencia 52,4 energética primera Caudal de aire medido 438 m³/h en el mejor punto de Presión de aire medida 434 Pa en el mejor punto de Entrada de potencia 176 W eléctrica medida en el eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI)

Iluminación media sobre 225 lux

61 dBA

la superfície de cocción Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de 50-60 Hz 278 W Frecuencia (Hz) conexión eléctrica Longitud del cable de 1000 mm Tensión 220-240 V alimentación

SMEG SPA 14/12/2025



Disponible también

Otros colores disponibles

Sicilian Cart

Códigos de otros colores KT90DGC disponibles

SMEG SPA 14/12/2025



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Energy efficiency class A



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 14/12/2025