

KT90DGM

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709266714
רוחב קולט האדים	90 cm




אסתטיקה

סדרה עיצובית	Victoria	גימור	מבריק
סדרה	Divina Cucina	שיתופי פעולה	Smeg 1-Dolce&Gabbana
צבע	מעוטר / מיוחד	Logo	Applied
קישוט / צבע מיוחד	Maiolica		



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	כפתורי בקרה	Victoria
מס' בקרות	2	צבע בקרות	אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	

מאפיינים טכניים

			
מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	נירוסטה
הספק נורה	1 W	פתח אוורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	3000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm

הספק מנוע

275 W

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	334	49
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	567	61
Gruppo specifico per famiglia cappe.	788	69

תווית חשמל / ביצועים

A			
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	59 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	61 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	30	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	69 dB(A)
יעילות תאורה (LE)	102,3 lux/W	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,00
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	52,4
יעילות סינון שומן (GFE)	76,6 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	438 m³/h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	434 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	334 m³/h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה	176 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	567 m³/h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	2 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	788 m³/h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	225 lux
			61 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1000 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

זמין גם

Available colours

KT90DGC

Alternative colours
available

Sicilian Cart

Not included accessories



FLT6





(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |  | A: מ D/G עד A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים בהתאם למשפחת המוצרים |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |