

KT90DGM

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709266714
Design család	Victoria
Serie	Divina Cucina
Szín	Díszes / Egyedi design
Felületkezelés	Fényes
Dekoráció / különleges szín	Maiolica
Együttműködés	Smeg & Dolce&Gabbana
Logo	Applied



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	334	49

2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	61
Intenzív sebesség	788	69

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	59 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	102,3 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	76,6 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	334 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	567 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	788 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	49 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	61 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	69 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Energiahatékonysági mutató	52,4
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	438 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	434 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	176 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	225 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	61 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours
available

Sicilian Cart

Available colours

KT90DGC

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.