

KT90DGM

Família Exaustor Tipo de exaustor de parede Série Trapézio **Filtragem** Extração Esmaltado Material Tipo de aço inox Escovado Código EAN 8017709266714

Design Victoria

Decoração especial Cor

Maiolica Decoração especial **Acabamentos** Polido

Design Divina Cucina

Co-branding Smeg & Dolce&Gabbana

Logótipo Logótipo aplicado



750 mm

Comandos

Comandos Comandos Design dos comandos Victoria N° de comandos 2 Cor dos comandos Inox

Programa/ Funções

Níveis de potência Potência intensiva

Especificações técnicas





Potência do motor

N° de lâmpadas N° de filtros 2

Tipo de iluminação **LEDs** Filtros antigordura Aço inox Diâmetro da conduta de 150 mm Potência das lâmpadas 1 W exaustão

Escala de temperatura 3000 °K de cor clara (° K) Distância mínima à

275 W

placa a gás Capacidade máxima de 820 m³/h

650 mm

extração livre (P0) Distância mínima à placa elétrica

Válvula antirretorno Sim

| | Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h] | Ruído [dBA] |
|-------------------------|---|----------------|
| 1º nível de potência | 334 | 49 |

SMEG SPA 16/10/2025



| 2° nível de potência | 439 | 57 |
|-------------------------|-----|----|
| 3° nível de potência | 567 | 61 |
| Potência intensiva | 788 | 69 |

Performance / Etiqueta energética

| / | K |
|---|---|

59 kWh/a Consumo anual de Nível de potência energia (CAE exaustor) sonora com ponderação A (em dB) com a Classe energética Α regulação de velocidade Eficiência da dinâmica 30 mínima dos fluidos (EDF exaustor) Classe de eficiência Α dinâmica dos fluidos Eficiência de iluminação 102,3 lux/W máxima (IE exaustor) Classe de eficiência da iluminação Eficiência de filtragem 76,6 % de gorduras Classe de eficiência de tempo filtragem de gorduras Valor do fluxo de ar na 334 m³/h velocidade mínima Valor do fluxo de ar na 567 m³/h velocidade máxima eficiência Valor do fluxo de ar nos 788 m³/h modos intensivo ou boost

Nível de potência 61 dBA sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade Nível de potência 69 dBA sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost Fator de aumento de 1,00 Índice de eficiência 52,4 energética do primeiro Débito de ar medido no 438 m³/h ponto de major Potência elétrica 434 Pa medida no ponto de maior eficiência Potência elétrica 176 W medida no ponto de maior eficiência Potência nominal do 2 W sistema de iluminação Iluminação média 225 lux produzida pelo sistema

49 dBA

de iluminação na superfície de cozedura Nível de ruído na 61 dBA potência mais elevada

Ligação elétrica

50-60 Hz Potência elétrica 278 W Frequência (Hz) nominal Comprimento do cabo 1000 mm Tensão (Volts) 220-240 V de alimentação

SMEG SPA 16/10/2025



Disponível também

Outras cores disponíveis Sicilian Cart

Códigos das outras cores disponíveis

KT90DGC

SMEG SPA 16/10/2025



Acessórios Compatíveis

FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis





KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

SMEG SPA 16/10/2025



Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.

SMEG SPA 16/10/2025