

KT90DGME

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709334062
Páraelszívó szélessége	90 cm



Design család

Esztétika	Victoria	Felületkezelés	Fényes
Serie	Divina Cucina	Együttműködés	Smeg & Dolce&Gabbana
Szín	Díszített / különleges	Logo	Applied
Dekoráció / különleges szín	Blu Mediterraneo		



Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

			
Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm

Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	334	49
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	61
Intenzív sebesség	788	69

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	59 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	49 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	61 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszám (SPEboost)	69 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	1,00
Világításhatékonyság (LE)	102,3 lux/W	Energiahatékonysági mutató	52,4
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	438 m ³ /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	76,6 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	434 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	176 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	334 m ³ /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	567 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	225 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	788 m ³ /h		

Hangteljesítményszint a 61 dB(A)
legmagasabb
beállításnál (Lwa)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke
Feszültség

278 W

220-240 V

Frekvencia (Hz)

50-60 Hz

Tápkábel hossza

1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours
available

Sicilian Cart

Available colours

KT90DGC

Not included accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.