

# KT90DGME

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709334062
Páraelszívó szélessége	90 cm



## Küllem

Design család	Victoria	Dekoráció / különleges szín	Blu Mediterraneo
Serie	Divina Cucina	Együttműködés Logo	Smeg & Dolce&Gabbana Applied
Szín	Díszes / Egyedi design		
Felületkezelés	Fényes		

## Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

## Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŰZŐLAPTÓL	750 mm

<b>Szabad kimenet maximális kapacitása</b>	820 m <sup>3</sup> /h	<b>Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL</b>	650 mm
<b>Motorteljesítmény</b>	275 W	<b>Visszacsapó szelep</b>	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	334	49
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	61
Intenzív sebesség	788	69

## Teljesítmény / Energiacímke



<b>Éves energiafogyasztás (AEChood)</b>	59 kWh/a	<b>Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)</b>	49 dBA
<b>Energihatékonysági osztály (EGK)</b>	A	<b>Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)</b>	61 dBA
<b>Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)</b>	30	<b>Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszám (SPEboost)</b>	69 dBA
<b>Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)</b>	A	<b>Időnövekedési tényező (F)</b>	1,00
<b>Világításhatékonyság (LE)</b>	102,3 lux/W	<b>Energihatékonysági mutató</b>	52,4
<b>Világításhatékonysági osztály (LEC)</b>	A	<b>Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)</b>	438 m <sup>3</sup> /h
<b>Zsírszűrő hatékonyság (GFE)</b>	76,6 %	<b>Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)</b>	434 Pa
<b>Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)</b>	C	<b>Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)</b>	176 W
<b>Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)</b>	334 m <sup>3</sup> /h	<b>A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)</b>	2 W
<b>Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)</b>	567 m <sup>3</sup> /h	<b>Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)</b>	225 lux
<b>Légáramlás extra sebességen (Qboost)</b>	788 m <sup>3</sup> /h		

---

Hangteljesítményszint a 61 dBA  
legmagasabb  
beállításnál (Lwa)

## Elektromos csatlakozás

---

Elektromos csatlakozás  
névleges értéke 278 W  
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz  
Tápkábel hossza 1000 mm

## Szintén elérhető

---

Alternative colours  
available Sicilian Cart

Available colours KT90DGC

---

## Not included accessories

---

### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)







### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően   |  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.   |