

# KT90DGME

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capac decorativ pentru perete
Design	Coș
Extracție	Extracție
Material	Material vopsit
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709334062
Lățimea capotei	90 cm



## Estetică

Estetică	Victoria	Decorare/culoare specială	Blu Mediteraneo
Serie	Divina Cucina	Colaborări	Smeg & Dolce&Gabbana
Culoare	Decorat/special	Logo	Applied
Finisaj	Lucios		

## Comenzi

Setare control	Butoane rotative de control	Butoane rotative de control	Victoria
Nr. de controale	2	Controlează culoarea	Efectul oțelului

## Programe/funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	

## Caracteristici tehnice

Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Oțel inoxidabil
Puterea de iluminare	1 W	leșire aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	3000 °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	750 mm

Capacitate maximă de evacuare liberă 820 m<sup>3</sup>/h  
Putere motor 275 W

Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ 650 mm  
Valvă anti-retur Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	334	49
Viteza 2	439	57
Viteza 3	567	61
Viteză intensivă	788	69

## Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	59 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	49 dB(A)
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	61 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	30	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	69 dB(A)
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Eficiența iluminării (LE)	102,3 lux/W	Indicele de eficiență energetică	52,4
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	76,6 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	434 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	176 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	225 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	61 dB(A)

## Conexiune electrică

---

<b>Valoarea nominală a conexiunii electrice</b>	278 W
<b>Tensiune</b>	220-240 V

<b>Frecvență (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	1000 mm

## Disponibil de asemenea

---

<b>Alternative colours available</b>	Sicilian Cart
--------------------------------------	---------------

<b>Available colours</b>	KT90DGC
--------------------------	---------

---

## Not included accessories

---



**FLT6**

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



**KITALLFC**

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.