

# KT90DGME

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Produktgrupp   | Köksfläkt              |
| Fläkttyp       | Väggmonterad köksfläkt |
| Design         | Skorsten               |
| Filtrering     | Utdrivning             |
| Material       | Lackat material        |
| Typ av stål    | Borstad                |
| EAN-kod        | 8017709334062          |
| Bredd på fläkt | 90 cm                  |
| Estetik        | Victoria               |
| Färg           | Dekoration/Specialfärg |
| Specialfärger  | Blu Mediterraneo       |
| Finish         | Högblank               |
| Serie          | Divina Cucina          |
| Samarbeten     | Smeg & Dolce&Gabbana   |
| Logga          | Utanpåliggande         |



## Kommandon

|            |      |                    |                         |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| Kontroller | Vred | Vred               | Victoria                |
| Antal vred | 2    | Färg på kontroller | Rostfritt stål liknande |

## Program / funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antal hastigheter  | 3   |
| Intensiv hastighet |  |

## Teknisk specifikation

|  |   |                                    |                |
|--|---|------------------------------------|----------------|
|  |  |                                    |                |
| Antal ljuskällor   | 2   | Antal filter                       | 3              |
| Typ av lampa   | LED   | Fettfilter                         | Rostfritt stål |
| Effekt lampa   | 1 W   | Luftutlopp                         | 150 mm         |
| Ljusets färgtemperatur, skala (K)  | 3000 K  | Minsta avstånd till gashäll        | 750 mm         |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0)  | 820 m <sup>3</sup> /h   | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm         |
| Motoreffekt  | 275 W   | Backventil                         | Ja             |

|             | Kapacitet (IEC 61591)<br>[m <sup>3</sup> /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 334  | 49                              |
| Hastighet 2 | 439  | 57                              |

|              |     |    |
|--------------|-----|----|
| Hastighet 3  | 567 | 61 |
| Intensivläge | 788 | 69 |

## Kapacitet/energietikett



|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood)        | 59 kWh/a              | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 49 dBA                |
| Energiklass (EEC)                        | A                     | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 61 dBA                |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)        | 30                    | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 69 dBA                |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A                     | Tidsökningsfaktor (F)  | 1.00                  |
| Ljuseffektivitet (LE)                    | 102.3 lux/W           | Energieffektivitetsindex   | 52.4                  |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)             | A                     | Mest effektiva luftflöde (Qbep)  | 438 m <sup>3</sup> /h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)        | 76.6 %                | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 434 Pa                |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | C                     | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 176 W                 |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)          | 334 m <sup>3</sup> /h | Ljusets anslutningseffekt (WI)   | 2 W                   |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)        | 567 m <sup>3</sup> /h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)                         | 225 lux               |
| Luftflöde vid intensivläge (Qboost)      | 788 m <sup>3</sup> /h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)  | 61 dBA                |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |         |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Anslutningseffekt | 278 W     | Sladdens längd | 1000 mm |
| Spänning          | 220-240 V | Typ av kontakt | Nej     |
| Frekvens          | 50-60 Hz  |                |         |

## Även tillgängligt

|                           |               |                              |         |
|---------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| Andra tillgängliga färger | Sicilian Cart | Andra tillgängliga färgkoder | KT90DGC |
|---------------------------|---------------|------------------------------|---------|



---

## Kompatibela Tillbehör

---



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

---

## Symbols glossary

---



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.