

# KT90DGME

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709334062
Bredd på fläkt	90 cm



## Estetisk linje

Estetik	Victoria	Finish	Högblank
Serie	Divina Cucina	Samarbeten	Smeg & Dolce&Gabbana
Färg	Dekoration/Specialfärg	Logga	Utanpåliggande
Specialfärger	Blu Mediterraneo		



## Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Victoria
Antal vred	2	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

## Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm

Maximal kapacitet i fritt läge (P0) 820 m<sup>3</sup>/h

Motoreffekt 275 W

Minsta avstånd till elektrisk häll 650 mm

Backventil Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	334	49
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	567	61
Intensivläge	788	69

## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood) 59 kWh/a

Energiklass (EEC) A

Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 30

Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A

Ljuseffektivitet (LE) 102.3 lux/W

Ljuseffektivitetsklass (LEC) A

Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 76.6 %

Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) C

Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 334 m<sup>3</sup>/h

Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 567 m<sup>3</sup>/h

Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 788 m<sup>3</sup>/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade 49 dB(A)

ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)

Luftburet akustiskt buller för A-viktade 61 dB(A)

ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)

Luftburet akustiskt buller för A-viktade 69 dB(A)

ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)

Tidsökningsfaktor (F) 1.00

Energieffektivitetsindex 52.4

Mest effektiva luftflöde (Qbep) 438 m<sup>3</sup>/h

Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 434 Pa

Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 176 W

Ljusets anslutningseffekt (WI) 2 W

Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 225 lux

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 61 dB(A)

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 278 W

Spänning 220-240 V

Frekvens 50-60 Hz

Sladdens längd 1000 mm

## Även tillgängligt

---

Andra tillgängliga  
färger

Sicilian Cart

Andra tillgängliga  
färgkoder

KT90DGC

---

## Tillbehör ingår ej

---



**FLT6**

Kolfilter runt (2-pack)



**KITALLFC**

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

---

## Symbols glossary (TT)

---



**Filter:** Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



**Lampor:** Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



**A:** Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



**Intensiv-/turboinställning:** när extra snabb utsugning krävs.