

KT90GRE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709303785
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Victoria
Väri	Slate Grey
Pinnan viimeistely	Kiiltävä
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Victoria
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	334	49
Nopeus 2	439	57

Nopeus 3	567	62
Suurin nopeus	788	69

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	59 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	69 dBA
Valon tehokkuus (LF)	102,3 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52,4
Rasvasuodattimen tehokkuus	76,6 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	438 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	434 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	334 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	176 W
Ilmavirta max nopeudella	567 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	788 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	225 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	278 W	Johdon pituus	1000 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Taajuus	50-60 Hz		

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Valkoinen, Musta, Ruostumaton teräs, Kermanvärinen	Muunvärisen mallin koodi	KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE
------------------	--	--------------------------	-------------------------------------



Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITCMNKBU





Chimney extension size 227.5 * 190 * 800 mm black color, allow to reach 1475 mm of total high of the hood



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |