

KT90GRE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709303785
Bredd på fläkt	90 cm



Estetisk linje

Estetik	Victoria	Finish	Högblank
Färg	Slate Grey	Logga	Utanpåliggande

Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Victoria
Antal vred	2	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m ³ /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	334	49
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	567	62

Intensivläge	788	69
--------------	-----	----

Kapacitet/energetikett




Årlig effektförbrukning (AEchood)	59 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	30	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	69 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningfaktor (F)	0.9
Ljuseffektivitet (LE)	102.3 lux/W	Energieffektivitetsindex	52.4
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	438 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	76.6 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	434 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	176 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	334 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	567 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	225 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	788 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	278 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Svart, Rostfritt stål, Creme	Andra tillgängliga färgkoder	KT90BE - KTR90XE - KT90PE - KT90BLE
---------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------



Tillbehör ingår ej

FLT6


Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C
(med vatten och lämpligt diskmedel) och
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

KITCMNKBU



Chimney extension size 227.5 * 190 *
800 mm black color, allow to reach
1475 mm of total high of the hood

Symbols glossary (TT)



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.