

KT90PE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709211677
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Victoria
Kleur	Crème
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd





Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	820 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	334	49

Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	567	61
Snelheid Intensief	788	69

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 59 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 30

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 102,3 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 76,6 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 334 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 567 m³/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 788 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 49 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 61 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 69 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 1,00

Energie-efficiëntie-index 52,4

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 438 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 434 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 176 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 225 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 61 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 278 W
Spanning 220-240 V
Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1000 mm
Stekker Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Wit, Zwart, Roestvrij staal

Codes andere beschikbare kleuren KT90BE - KT90BLE - KTR90XE



Compatibele Accessoires

FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITCMNKPU

Schachtverlenging Afm. 227.5x190x800 mm crèmekleur, maakt het mogelijk om tot 1475 mm totale hoogte van de kap te bereiken



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. |