

KTR110XE

Produktfamilie Dunstabzugshaube

Art der Dunstabzugshaube Wandhaube
Design Trapez
Umluft/Abluftbetrieb ja

Material Edelstahl
Art des Edelstahls Gebürstet
EAN-Code 8017709211714

Produktbreite 110 cm
Ästhetik Victoria
Farbe Edelstahl
Oberfläche Gebürstet



Bedienelemente

Markenlogo

Art der BedienungBedienknebelBedienknebelVictoriaAnzahl der2Farbe/Ausführung derEdelstahl-Optik

Bedienknebel Bedienknebel

Standard

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3
Intensive Leistungsstufe

Technische Eigenschaften



Anzahl der 2 Anzahl der Fettfilter 4
Beleuchtungen Art der Fettfilter Aluminium
Art der Beleuchtung LED Durchmesser für 150 mm

Art der Beleuchtung LED Durchmesser für 150 mm
Beleuchtungsleistung 1 W Motoranschluss

Skala der Licht- 3000 K Min. Sicherheitsabstand 750 mm Temperatur zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h Min. Sicherheitsabstand 650 mm

Geschwindigkeit im zu Elektro-Kochfeld freiem Modus (P0) Luftrückschlagklappe Ja Motorleistung 275 W



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	326	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	554	63
Intensiv	784	71

Technische Daten / Energielabel

A T	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	57 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31.1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	83.2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	69.2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	326 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	554 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	784 m³/h

A-bewertete	49 dBA
Luftschallemission bei	
niedrigster Stufe	
(SPEmin)	
A-bewertete	63 dBA
Luftschallemission bei	
maximaler Stufe	
(SPEmax)	
A-bewertete	71 dBA
Luftschallemission bei	
Intensivstufe (SPEboost)	
Zeitverlängerungsfaktor	1.00
(f)	
Energieeffizienzindex	52.2
(EEI hood)	
Volumenstrom im	413 m³/h
Bestpunkt (Qbep)	
Statistischer	456 Pa
Druckunterschied im	
Bestpunkt (Pbep)	
Elektrische	168 W
Eingangsleistung im	
Bestpunkt (Wbep)	
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche	183 lux
Ausleuchtung des	
Arbeitsbereiches	
(Emiddle)	
A-bewertete	63 dBA
Luftschallemission bei	
höchster Einstellung	
(Lwa)	
(/	

Elektrischer Anschluss

Elektr.	278 W	Frequenz	50-60 Hz
Gesamtanschlußwert		Länge Netzkabel	1500 mm



Spannung

220-240 V

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Creme

Weitere Farbvarianten

KT110BE-KT110BLE -

KT110PE



Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung