

# KTR90XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709211684
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Victoria
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geassembleerd





## Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	334	49

Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	567	61
Snelheid Intensief	788	69

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 59 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 30

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 102,3 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 76,6 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 334 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 567 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 788 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 49 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 61 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 69 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 1,00

Energie-efficiëntie-index 52,4

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 438 m<sup>3</sup>/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 434 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 176 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 225 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 61 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 278 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz


Lengte voedingskabel 1000 mm

Stekker Nee

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Wit, Zwart, Crème

Codes andere beschikbare kleuren KT90BE - KT90BLE - KT90PE



---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITCMNKXU

Schachtverlenging Afm. 227.5x190x800 mm Roestvrij staal, maakt het mogelijk om tot 1475 mm hoogte van de totale kap te bereiken



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



---

## Symbols glossary

---



**Filters:** het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



**Verlichting:** Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



**A:** Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



**Intensieve / turbo-stand:** wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.