

KTS75NC

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709118365
Ширина (мм)	75 см



Эстетика

Эстетика	Linea	Тип стекла	Черный
Цвет	Черный	Цвет шелкографии	Серый
Отделка	Матовая	Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	1
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Максимальная производительность	715 м ³ /ч	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	248	44

2-я скорость	325	50
3-я скорость	430	57
4-я скорость	643	65

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	102 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	44 дБ(A)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	65 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	22,2	Энергопотребление в режиме ожидания	1,00 Вт
Класс гидродинамической эффективности	C	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Эффективность освещения (LE)	3,9 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	390 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	G	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	341 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	37,6 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	166 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	G	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Производительность на минимальной скорости	248 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	157 lux
Производительность на максимальной скорости	643 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Нержавеющая сталь
-------------------------------	--------------------------


Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр


KITFC906

Рассеиватель

KITFTS



Not included accessories



KITFC906

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

