

KTS75SE2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709257279
Design család	Linea
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Stopsol
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
------------------	---------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	427 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	750 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	427 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	1		

Elszívási teljesítmény
IEC 61591 [m³/h]

Zajszint IEC
60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	278	56
2. sebességfokozat	303	63
3. sebességfokozat	549	65
Intenzív sebesség	714	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	50 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	56 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30,4	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	72 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0,9
Világításhatékonyság (LE)	103,2 lux/W	Energiahatékonysági mutató	51,6
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	364 m³/h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	62,6 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	437 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	E	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	146 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	278 m³/h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	549 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	227 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	714 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Elektromos csatlakozás 278 W
névleges értéke

Tápkábel hossza

1000 mm

Feszültség

220-240 V


Szintén elérhető

Alternative colours
available


Fehér, Black

Available colours

KTS75SCE2 - KTS75BCE2 -
KTS75NCE2



Compatible Accessories



KITFC906

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db

Symbols glossary

	Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően		Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
	Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.