

KV194G



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709327897
Hette bredde	90 cm



Estetisk linje

Estetikk	Linea	Glass Type	Sort
Farge	Neptune Grey	Farge på silketrykk	Grå
Finish	Glass	Logo	Silketrykk

Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit	Led farge	Hvit
---------------------	-------------------------------	-----------	------

Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Fettfiltre	Rustfritt stål
Type lampe	LED	Inkl. kullfilter	Ja
Lyseffekt	2.1 W	Indikator for filterbytte	Ja
Dimmermodus	Ja	Luftutløp	150 mm
Temperaturområde	2700° - 4000° °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	450 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		
Antall filtre	2		

Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]

Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

Hastighet 1	277	50
Hastighet 2	406	63
Hastighet 3	636	70
Intensiv hastighet	782	72

Kapasitets-/energietikett







Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	41 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	71 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36,2	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0,49 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,99 W
Belysning Effektivitet (LE)	34,8 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	0,7
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	41,2
Fett filtreringsutbytte (GFE)	64,3 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	403 m ³ /h
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	479 Pa
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	277 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	148 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	636 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	5 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	782 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	139 lux
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dBA	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	71 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	279 W	Frekvens	50-60 Hz
Spennning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Sort	Andre tilgjengelige fargekoder	KV194B3
----------------------------	------	--------------------------------	---------



Not included accessories



KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV* i rustfritt stål



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITFCKV1













Kullfiltersett 2 stk. for hetter i KV1* serie. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Størrelse 320 x 80 mm eller 280 x 280 mm.



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  | 24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå. |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Forbindelse mellom platetopp og hette |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|  | Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt. |  | A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |
|  | Dimmelys |  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon. |
|  | Kan dimme fra varm til kald hvit |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |