KV194S

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Inclinata
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Vetro
Codice EAN	8017709305772
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Linea	**Tipo vetro**	Nero
Colore	Silver	**Colore serigrafia**	Grigio
Finitura	Vetro	**Logo**	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**Filtri antigrasso**	Inox
Tipo di Luce	LED	**Filtri carbone**	Sì
Potenza luce	2.1 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì

Intensità luce regolabile	Sì
Range temperatura di Colore della luce (°K)	2700° - 4000° °K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h
Potenza motore	275 W
N° di filtri	2

Diametro imbocco motore	150 mm
Distanza minima istallazione da piano cottura gas	650 mm
Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico	450 mm
Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]**
Velocità 1	277	50
Velocità 2	406	63
Velocità 3	636	70
Velocità Intensiva	782	72

Prestazioni / Etichetta Energetica

A+

Efficienza di consumo annuale (AEC)	41 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+
Efficienza fuido dinamica (FDE)	36,2
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	34,8 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	64,3 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	277 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	636 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	782 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dB(A)

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	71 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dB(A)
Assorbimento in Off-mode (Po)	0,49 W
Assorbimento in stand-by (Ps)	0,99 W
Fattore di aumento del tempo (F)	0,7
Indice di efficienza energetica	41,2
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	403 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	479 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	148 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4 W


Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	139 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	71 dB(A)


Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico	279 W	**Frequenza**	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm


Disponibile anche

Altri colori disponibili	Nero	**Codici altri colori disponibili**	KV194N









Accessori non inclusi



KITCMNKVX

Camino estendibile in acciaio inox per cappe KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Kit 2 pcs filtri a carbone per cappa verticale KV1*series. Lavabili in lavastoviglie e asciuguatura a temperatura ambiente o in forno a max 60/70°. Misure 320x80mm e 280x280mm



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITCMNKVMB

Camino estendibile in acciaio inox per cappe KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Collegamento piano e cappa



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Filtri a carbone attivo: I filtri a carbone attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo