

## KV26N






Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709290610
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Wit
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1,1 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	670 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	450 mm
Vermogen motor	230 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	242	44
Snelheid 2	326	51
Snelheid 3	420	58
Snelheid Intensief	666	67

## Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 49 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 31,5

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 118,6 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 77,0 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 242 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 420 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 666 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 44 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 58 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 67 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 0,9

Energie-efficiëntie-index 51,1

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 363 m<sup>3</sup>/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 453 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 145 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 261 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 58 dBA

## Elektrische aansluiting


---

Aansluitwaarde	232 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

## Ook beschikbaar

---

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zilverkleurig glas	Codes andere beschikbare kleuren	KV26S-KV26B
----------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------



---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten













### KITCMNKVX

Schachtverlenging in RVS voor kap KV\*-serie



## Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.		Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.		Dimming Lights