# KV26S

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Okap kuchenny |
| **Rodzaj okapu** | Dekoracyjny okap ścienny |
| **Design** | Skośny |
| **Pochłanianie** | Pochłanianie |
| **Elektroniczne sterowanie** | Tak |
| **Szczelinowe pochłanianie oparów** | Tak |
| **Materiał** | Szkło |
| **Kod EAN** | 8017709290634 |
| **Szerokość** | 60 cm |



## Linia wzornicza

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Linia wzornicza** | Universal | **Rodzaj szkła** | Czarny |
| **Kolor** | Srebrny | **Kolor nadruku** | Biały |
| **Wykończenie** | Szkło | **Logo** | Serigrafia |

## Sterowanie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ustawienie sterowania** | Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały | **Kolor LED** | Biały |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba prędkości pracy silnika** | 3 |
| **Tryb intensywny** | |
| **Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza** | |
| **Programator czasu pracy** | |

## Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 | **Filtr przeciwtłuszczowy** | Aluminium |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED | **Filtry węglowe w komplecie** | Tak |
| **Moc oświetlenia** | 1.1 W | | |

| | |
|---|---|
| **Regulacja natężenia oświetlenia** | Tak |
| **Skala koloru oświetlenia (K)** | 4000 °K |
| **Maksymalna objętość** | 670 m³/h |
| **Moc silnika** | 230 W |
| **Liczba filtrów** | 2 |
| **Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego** | Tak |
| **Średnica komina** | 150 mm |
| **Minimalna odległość od płyty gazowej** | 650 mm |
| **Minimalna odległość od płyty elektrycznej** | 450 mm |
| **Zawór zwrotny** | Tak |

| | **Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]** | **Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)]** |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 242 | 44 |
| Prędkość 2 | 326 | 51 |
| Prędkość 3 | 420 | 58 |
| Prędkość intensywna | 666 | 67 |

## Wydajność / Etykieta energetyczna

A


| | |
|---|---|
| **Roczne zużycie energii (AEChood)** | 49 kWh/a |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |
| **Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)** | 31,5 |
| **Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)** | A |
| **Wydajność oświetlenia (LEhood)** | 118,6 lux/W |
| **Klasa efektywności oświetlenia** | A |
| **Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)** | 77,0 % |
| **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń** | C |
| **Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)** | 242 m³/h |
| **Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)** | 420 m³/h |
| **Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)** | 666 m³/h |
| **Poziom hałasu przy min wydajności** | 44 dB(A) |
| **Poziom hałasu przy max wydajności** | 58 dB(A) |
| **Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego** | 67 dB(A) |
| **Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps)** | 0,49 W |
| **Współczynnik upływu czasu (f)** | 0,9 |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej EEI** | 51,1 |
| **Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 363 m³/h |
| **Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 453 Pa |
| **Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności** | 145 W |
| **Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)** | 2 W |
| **Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)** | 261 lux |
| **Poziom hałasu na najwyższej prędkości** | 58 dB(A) |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 232 W | **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Napięcie** | 220-240 V | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1500 mm |

## Również dostępne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dostępne wersje kolorystyczne** | Biały, Czarny | **Dostępne wersje kolorystyczne** | KV26N-KV26B |



## Not included accessories



**FLT6**

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



**KITALLFC**

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



**KITCMNKVX**

Przedłużenie komina. Wymiary: 300x200x850 mm. Pasujące do okapów z serii KV. Stal nierdzewna.



**KITCMNKVMB**

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

# Symbols glossary (TT)



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Filtr węglowy



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.




Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Przyciemnianie oświetlenia