

KV394MB



Produktfamilie Dunstabzugshaube

Art der Dunstabzugshaube Wandhaube Vertikal, kopffrei Design

Umluft/Abluftbetrieb ja Elektronische Steuerung Ja Randabsaugung Ja Material Glas

EAN-Code 8017709319816

Produktbreite 90 cm Ästhetik Neutral

Farbe Schwarz-Matt

Oberfläche Matt Glasart Schwarz Farbe des Siebdrucks Grau Markenlogo Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung Touch-Control, weiß

hinterleuchtet

Farbe der LED-Beleuchtung

Weiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Luftreinigungsfunktion 24h

Timerfunktion

Auto-Vent 2.0









Technische Eigenschaften













2

4000 K

Anzahl der Beleuchtungen

Art der Beleuchtung LED Beleuchtungsleistung 1,1 W Dimmbare Beleuchtung

Temperatur

Skala der Licht-

Art der Fettfilter

Aktivkohlefilter im Lieferumfang

Filterwechselanzeige Durchmesser für

Motoranschluss

Aluminium

la

Ja

150 mm

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Gas-Kochfeld

SMEG SPA 27.11.2025



Luftstrom bei maximaler 730 m³/h Geschwindigkeit im

freiem Modus (P0)

Motorleistung 230 W Anzahl der Fettfilter 2 Min. Sicherheitsabstand 450 mm

zu Elektro-Kochfeld

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	285	47
Leistungsstufe 2	374	54
Leistungsstufe 3	493	60
Intensiv	729	69

Technische Daten / Energielabel

	A***

	A F		
	Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	53 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemissio
	Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α	niedrigster Stufe (SPEmin)
	Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,4	A-bewertete Luftschallemissio
	Klasse für die fluiddynamische Effizienz	Α	maximaler Stufe (SPEmax)
	(FDEhood) Beleuchtungseffizienz	118,5 lux/W	A-bewertete Luftschallemissio Intensivstufe (SPI
	(LEhood) Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α	Zeitverlängerung (f)
	Fettabscheidegrad (GFEhood)	73,8 %	Energieeffizienzin (EEI hood)
	Klasse für den Fettabscheidegrad	D	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)
	(GFEhood) Luftstrom bei minimaler	285 m³/h	Statistischer Druckunterschied Bestpunkt (Pbep)
	Geschwindigkeit (Qmin) Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	493 m³/h	Elektrische Eingangsleistung
L	Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	729 m³/h	Bestpunkt (Wbep Beleuchtungsleist
	(Qboost)		Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	51,6
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	397 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	443 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	155 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	237 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA

SMEG SPA 27.11.2025




Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert 232 W


Gesamitanschlaswert


Spannung 220-240 V

Frequenz Länge Netzkabel 50-60 Hz 1500 mm









SMEG SPA 27.11.2025



Kompatibel Zubehör

FLT6




Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung




KITALLFC


Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

KITCMNKVX









SMEG SPA 27.11.2025



Symbols glossary



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung

SMEG SPA 27.11.2025