

# **KV394N**



Produktfamilie Dunstabzugshaube

Art der Dunstabzugshaube Wandhaube Vertikal, kopffrei Design

Umluft/Abluftbetrieb ja Elektronische Steuerung Ja Randabsaugung Ja Material Glas

**EAN-Code** 8017709305758

**Produktbreite** 90 cm Ästhetik Neutral **Farbe** Schwarz Oberfläche Glas Glasart Schwarz Farbe des Siebdrucks Grau Markenlogo Siebdruck



### **Bedienelemente**

Art der Bedienung Touch-Control, weiß hinterleuchtet

Farbe der LED-Beleuchtung

Weiß

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Luftreinigungsfunktion 24h

**Timerfunktion** 

Auto-Vent 2.0









## **Technische Eigenschaften**













Anzahl der 2 Beleuchtungen

Art der Beleuchtung LED Beleuchtungsleistung 1,1 W Dimmbare Beleuchtung 4000 K Skala der Licht-

**Temperatur** 

Art der Fettfilter Aktivkohlefilter im Lieferumfang

Filterwechselanzeige

Durchmesser für Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

Ja

la

Aluminium

150 mm

zu Gas-Kochfeld

**SMEG SPA** 14.12.2025



Luftstrom bei maximaler 730 m³/h Geschwindigkeit im

freiem Modus (P0)

Motorleistung 230 W Anzahl der Fettfilter 2 Min. Sicherheitsabstand 450 mm

zu Elektro-Kochfeld

**Luftrückschlagklappe** Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	285	47
Leistungsstufe 2	374	54
Leistungsstufe 3	493	60
Intensiv	729	69

## Technische Daten / Energielabel

/	K

A $^{r}$			
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	53 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei	47 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α	niedrigster Stufe (SPEmin)	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,4	A-bewertete Luftschallemission bei	61 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	Α	maximaler Stufe (SPEmax)	
(FDEhood)		A-bewertete	69 dBA
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	118,5 lux/W	Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Fettabscheidegrad (GFEhood)	73,8 %	Energieeffizienzindex (EEI hood)	51,6
Klasse für den Fettabscheidegrad	D	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	397 m³/h
(GFEhood)		Statistischer	443 Pa
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	285 m³/h	Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	493 m³/h	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	155 W
Luftstrom auf Intensivstufe	729 m³/h	Beleuchtungsleistung	2 W
oder Schnelllaufstufe		Durchschnittliche	237 lux
(Qboost)		Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	237 lux
		A-bewertete	61 dBA

SMEG SPA 14.12.2025

(Lwa)


Luftschallemission bei höchster Einstellung




## **Elektrischer Anschluss**


Elektr. Gesamtanschlußwert


Spannung 220-240 V Frequenz Länge Netzkabel 50-60 Hz 1500 mm



232 W







SMEG SPA 14.12.2025



## Kompatibel Zubehör

#### FLT6




Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung




#### **KITALLFC**

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

#### **KITCMNKVX**









SMEG SPA 14.12.2025



### Symbols glossary



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Energy efficiency class A



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung

SMEG SPA 14.12.2025