

KV694R



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Glas
EAN-Code	8017709305789
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Kupfer
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Grau
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspüleregeeignet
Art der Beleuchtung	LED	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja
Beleuchtungsleistung	2,1 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	2700 - 4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)
Motorleistung 275 W
Anzahl der Fettfilter 2

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 450 mm
Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	391	55
Leistungsstufe 3	621	66
Intensiv	777	70





Technische Daten / Energielabel

	Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	42 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+		A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	35,6		A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A		Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,7
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	35,5 lux/W		Energieeffizienzindex (EEI hood)	41,3
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A		Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	400 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	64,2 %		Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	485 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	E		Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	151 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	265 m ³ /h		Beleuchtungsleistung	4 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	621 m ³ /h		Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	142 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	777 m ³ /h		A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. 279 W
Gesamtanschlußwert
Spannung 220-240 V
Frequenz 50-60 Hz

Länge Netzkabel 1500 mm
Netzstecker Nein



Kompatibel Zubehör

KITALLFC



Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50°C), Trocknen bei max. 180°C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV*



KITCMNKVX

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV*



KITFCKV6

Kit 3 St. Longlife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, für vertikale Wandhaube der Serie KV6*, Abm. LxB: 1x 320x80 mm + 2x 210x280 mm

Symbols glossary

	24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt		A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.
	Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert		Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit
	Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen		Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an
	Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung		Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen
	Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung		Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.
	Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung		Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt