

## **KV694R**



Produktfamilie Dunstabzugshaube

Art der Dunstabzugshaube Wandhaube

Design Vertikal, kopffrei

Umluft/Abluftbetrieb ja
Elektronische Steuerung Ja
Randabsaugung Ja
Material Glas

EAN-Code 8017709305789

Produktbreite 90 cm

ÄsthetikDolce Stil NovoFarbeSchwarzOberflächeKupferGlasartSchwarz

Farbe des Siebdrucks Grau

Markenlogo Siebdruck



### **Bedienelemente**

Art der Bedienung Touch-Control, weiß hinterleuchtet

Farbe der LED-Beleuchtung Weiß

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Luftreinigungsfunktion 24h

**Timerfunktion** 

Auto-Vent 2.0









### Technische Eigenschaften













Anzahl der

Beleuchtungen

Art der Beleuchtung
Beleuchtungsleistung
2,
Dimmbare Beleuchtung

Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K) 2

LED 2,1 W

2700 - 4000 K

Art der Fettfilter

Edelstahl, geschirrspülergeeignet

Aktivkohlefilter im Lieferumfang

Filterwechselanzeige

Ja 150 mm

Ja

Durchmesser für Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 650 mm zu Gas-Kochfeld



Luftstrom bei maximaler 820 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Motorleistung 275 W Anzahl der Fettfilter 2 Min. Sicherheitsabstand 450 mm

zu Elektro-Kochfeld Luftrückschlagklappe Ja

|                     | Luftstrom der<br>Geschwindigkeiten in<br>m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete<br>Luftschallemission<br>(IEC 60704-2-13)<br>[dBA] |
|---------------------|--|--|
| Leistungsstufe<br>1 | 265  | 47   |
| Leistungsstufe<br>2 | 391  | 55   |
| Leistungsstufe<br>3 | 621  | 66   |
| Intensiv            | 777  | 70   |

# Technische Daten / Energielabel

| /   | CA. | A*** |
|-----|-----|------|
| < - |     | T    |

| , b   |             |  |          |
|---|-------------|--|----------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)                   | 42 kWh/Jahr | A-bewertete<br>Luftschallemission bei                                  | 47 dBA   |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A+          | niedrigster Stufe<br>(SPEmin)  |          |
| Fluiddynamische Effizienz<br>(FDEhood)                  | 35,6        | A-bewertete<br>Luftschallemission bei                                  | 67 dBA   |
| Klasse für die<br>fluiddynamische Effizienz             | Α           | maximaler Stufe<br>(SPEmax)  |          |
| (FDEhood)<br>Beleuchtungseffizienz<br>(LEhood)          | 35,5 lux/W  | A-bewertete<br>Luftschallemission bei<br>Intensivstufe (SPEboost)      | 70 dBA   |
| Beleuchtungseffizienzklasse<br>(LEhood)                 | Α           | Zeitverlängerungsfaktor (f)  | 0,7      |
| Fettabscheidegrad<br>(GFEhood)                          | 64,2 %      | Energieeffizienzindex<br>(EEI hood)                                    | 41,3     |
| Klasse für den<br>Fettabscheidegrad                     | Е           | Volumenstrom im<br>Bestpunkt (Qbep)                                    | 400 m³/h |
| (GFEhood)   |             | Statistischer<br>Druckunterschied im                                   | 485 Pa   |
| Luftstrom bei minimaler<br>Geschwindigkeit (Qmin)       | 265 m³/h    | Bestpunkt (Pbep)   |          |
| Luftstrom bei maximaler<br>Geschwindigkeit (Qmax)       | 621 m³/h    | Elektrische<br>Eingangsleistung im<br>Bestpunkt (Wbep)                 | 151 W    |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe       | 777 m³/h    | Beleuchtungsleistung   | 4 W      |
| (Qboost)  |             | Durchschnittliche<br>Ausleuchtung des<br>Arbeitsbereiches<br>(Emiddle) | 142 lux  |
|   |             | A-bewertete<br>Luftschallemission bei                                  | 67 dBA   |

SMEG SPA 16.12.2025

(Lwa)

höchster Einstellung



### **Elektrischer Anschluss**


Elektr.


279 W


 ${\sf Gesamtanschlußwert}$ 


Spannung 220-240 V

Frequenz Länge Netzkabel 50-60 Hz 1500 mm











### Kompatibel Zubehör

#### **KITALLFC**



Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

#### **KITCMNKVMB**

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV\*

#### **KITCMNKVX**



Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV\*



#### KITFCKV6

Kit 3 St. Longlife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, für vertikale Wandhaube der Serie KV6\*, Abm. LxB: 1x 320x80 mm + 2x 210x280 mm



### Symbols glossary



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen



Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung