

KV694R







Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Rohový
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Obvodové odsávanie	Áno
Materiál	Sklo
Kód EAN	8017709305789
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Dolce Stil Novo
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Meď
Typ skla	Čierna
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie podsvietené biele	Farba kontrolky LED	Biela
----------------------	---	---------------------	-------

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
24-h prevádzka vzduchového filtra	
Možnosti časového nastavenia	
Automatické vetranie 2.0	

Technické údaje



Počet svetiel	2	Počet filtrov	2
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Nehrdzavejúca oceľ
Svetelný výkon	2,1 W	Indikátor výmena filtra	Áno
Režim stmievania	Áno	Vetračí otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla	2700 - 4000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m ³ /h		
Výkon motora	275 W		

Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky 450 mm
Spätný ventil Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	265	47
Rýchlosť 2	391	55
Rýchlosť 3	621	66
Intenzívna rýchlosť	777	70

Vrátane príslušenstva



Vrátane filtra s aktívnym uhlím Áno

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood) 42 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC) A+
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE) 35,6
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC) A
Účinnosť osvetlenia (LE) 35,5 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC) A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE) 64,2 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC) E
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Q_{max}) 265 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Q_{max}) 621 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Q_{boost}) 777 m³/h





Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE) 47 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE) 67 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE) 70 dBA
Koeficient zvýšenia času (F) 0,7
Index energetickej účinnosti 41,3
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Q_{bep}) 400 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (P_{bep}) 485 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (W_{bep}) 151 W

Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	4 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	142 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	67 dBA

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	279 W
Napätie	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla	1500 mm
Zátka	Nie



Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát.



KITCMNKVX

Nadstavec na dymovod z nehrdzavejúcej ocele pre digestor série KV* 300 mm * 200 mm + 500/850 mm.



KITCMNKVMB













Nadstavec na dymovod z nehrdzavejúcej ocele pre digestor série KV* 300 mm * 200 mm + 500/850 mm.



KITFCKV6

Súprava 3 filtre s aktívnym uhlím pre vertikálny digestor série KV6*. Vhodné do umývačky riadu. Veľkosť 320x80mm a 2 ks 210x280 mm.

Symbols glossary

-  24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.
-  Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom
-  Filtre s aktívnym uhlím: Extrakcia cez filtre s aktívnym uhlím alebo priamo do vonkajšieho prostredia výrazne znižuje silné zápachy z varenia.
-  Stmievacie svetlá
-  Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.
-  Biela farba, laditeľná z teplej na studenú
-  Filtre: Model je vybavený filterami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.
-  Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.
-  A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.
-  Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.
-  Panely s obvodovým odsávaním: veľmi účinné, pomáhajú znížiť hladinu hluku.
-  Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.