


KV694T



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Ângular
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Vidro
Código EAN	8017709367541
Largura	90 cm
Design	Dolce Stil Novo
Cor	Preto
Acabamento dos componentes	Titanium
Tipo de vidro	Preto
Cor da serigrafia	Cinzentos
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas	Cor dos LEDs	Brancos
----------	-------------------------	--------------	---------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	2
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Aço inox
Potência das lâmpadas	2,1 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala temperatura da cor	2700 - 4000 K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	450 mm
Potência do motor	275 W		

Válvula antirretorno Sim

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	265	47
2º nível de potência	391	55
3º nível de potência	621	66
Potência intensiva	777	70

Acessórios incluídos



Filtros de carvão ativo Sim incluídos

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor) 42 kWh/a
 Classe energética A+
 Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor) 35,6
 Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
 Eficiência de iluminação (IE exaustor) 35,5 lux/W
 Classe de eficiência da iluminação A
 Eficiência de filtragem de gorduras 64,2 %
 Classe de eficiência de filtragem de gorduras E
 Valor do fluxo de ar na velocidade mínima 265 m³/h
 Valor do fluxo de ar na velocidade máxima 621 m³/h
 Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost 777 m³/h

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima 47 dBA

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima 67 dBA

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost 70 dBA

Fator de aumento de tempo 0,7

Índice de eficiência energética do primeiro forno 41,3

Débito de ar medido no ponto de maior eficiência 400 m³/h

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência 485 Pa





Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência 151 W

Potência nominal do sistema de iluminação	4 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	142 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	67 dBA

Ligação elétrica

Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50-60 Hz

Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm
Ficha elétrica	Não



Acessórios Compatíveis



KITFCKV6

3 peças Lavável na máquina da louça Para: KV694R

Symbols glossary

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
	Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha.		Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.
	Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.		Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.
	Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.		Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.
	Luz regulável		Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)