

LD102S-2

| | |
|-----------------|---------------------|
| Mosogató anyaga | Rozsdamentes acél |
| Típus | Hegesztett mosogató |
| Tálok száma | 1 + 3/4 |
| Csepegtető | Bal |
| EAN kód | 8017709201210 |



Esztétika



| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| Esztétika | Univerzális | Beépített típus | Ultra alacsony profil: |
| Serie | Mira | Logó | Kiemelt |
| Szín | Rozsdamentes acél | Csaplyuk / előre vágott csaplyuk | 1 csaplyuk |
| Felületkezelés | Szálcsiszolt | | |

| | RH típusú medence | Medence vastagsága (mm) | Medence méretei, SzéxMéxMa (mm) | Medence mélysége (mm) | Radius sarok jobb medence (mm) | Kifutás | Szűrő pozíciója | Szűrő mérete |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| RH medence | Legkisebb sugár | 1 | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | Igen, szintbe szerelt | Fal pozíciója | 3,5" |
| LH medence | Félmedence | 1 | 180 x 340 x 156 | 150 | 50 | | Medence közepe | 3,5" |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Keret vastagsága | 0,7 mm | Csaplyuk | 1 |
| Keret mélysége (mm) | 15 | Csaplyuk átmérője | 35 mm |
| A termék méretei (mm) | 215x1000x500 mm | Osztófal szélessége | 30 mm |
| Kivágási méret felső beszerelés (mm) | 980 x 480 mm | Csepegtető dőlésszöge | 2 ° |
| Beépítés kivágási sugara | 5 mm | Tömítés típusa | Tömítőpaszta |
| | | Kapcsok száma | 8 |

Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító
kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel




STABMIX

Csapterlep stabilizátor



RND2V

2 medencés standard Rondò
mosogatószűrő szögletes túlfolyóval



COLPTX

Edényszárító állvány alap 300 x 185 x
82 mm

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.