

LD102S

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Rozsdamentes acél

Hegesztett mosogató

1 + 1/2

Bal

8017709148492



Design család

	Esztétika	Univerzális	Felületkezelés	Szálcsiszolt
	Serie	Mira	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
	Szín	Rozsdamentes acél	Logó	Kiemelt

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Legkisebb sugár	1	340 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Félmedence	1	147 x 296 x 150	150	50		Medence közepe	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk	1
	Keret mélysége (mm)	17	Osztófal szélessége	30 mm
	A termék méretei (mm)	220x1010x510 mm	Csepegtető dőlésszöge	1 °
	Kivágási méret felső beszerelés (mm)	980 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
			Kapcsok száma	12
			A kapcsok típusa	Szabvány
	Beépítés kivágási sugara	10 mm		

Magasság a pulttól	6 mm
Alapegység mérete	60 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés
-----------------------	---

Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító
kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel



STABMIX

Csapterlep stabilizátor



RND2V

2 medencés standard Rondò
mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.