

LD861S-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

1

Izquierdo

8017709200510



Estética



EstéticaUniversalSerieMiraColorAcero inoxidableTipo de instalaciónSemifiloAcabadoCepilladoLogoEmbutido

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor 0,7 mm

7 mm Orificio mezclador

Diámetro del orificio del 35 mm

14 grifo

840 x 480 mm

Inclinación superficie de 2°

214x860x500 mm escurrimiento

Tipo de junta Sellador

Número de ganchos 8

Tipología ganchos Estándar

instalación sobre encimera (mm)

Dimensiones hueco

almacenamiento (mm)

almacenamiento

Dimensiones del

producto (mm)

Profundidad

Radio angular orificio de 5 mm

empotrado



Altura desde encimera de la cocina 6 mm


Medida mueble empotrable

60 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta





Accesorios Compatible



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.