

LDR861-2

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Сварная

Количество чаш 1

Крыло Оборачиваемая EAN-код 8017709304614



Эстетика



Эстетика Универсальный Тип встраивания Ультранизкий профиль

Цвет Нержавеющая сталь **Логотип** Штампованный

Отделка Губка Scotch Brite Отверстие для 2 отверстия для смесителя

Серия Міга смесителя/ эксцентрика

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки 0.7 мм **Диаметр отверстия под** 35 мм

Глубина встраивания 14 смеситель

(мм) Эксцентрик Да, одиночная Размеры изпедия (мм) 214×860×500 мм

 Размеры изделия (мм)
 214x860x500 мм
 Тип эксцентрика
 Круглый

 Размеры выреза в
 840 x 480 мм
 Слив с наклоном
 2 °

столешнице (мм) Тип уплотнительной Герметик

Радиус скругления 5 мм **ленты** шаблона для выреза

Установка с бортиком 6 мм Количество зажимов 8



Установка в базу Отверстие для смесителя 60 см

2


Тип зажимов

Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Рор-UP





Совместимые Аксессуары

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером $340 \times 400 \times 180$ мм, глубиной 180 мм.

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITSLTRND1



Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 х 410 х 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

STABMIX



Стабилизатор для смесителя



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.