

# LFT34RS

Матеріал мийкиНержавіюча стальТип продуктуЧаша зварнаКількість чаш1

**Код** EAN 8017709210328



## Естетика



 Естетика
 Универсальный

 Колір
 Нержавіюча сталь

Оздоблення Матова Серія Міга

**Тип вбудовування** Монтаж урівень, Плаский

**Логотип** Штампований **Отвір для змішувача/** 2 отвори **ексцентрика** 

		Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля
Ча	ша	Мінімальний радіус	340 x 400 x 200	200	15	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

# Технічні характеристики



Габаритні розміри

Отвір для змішувача

виробу (мм)

**Розміри вирізу** 370 х 490 мм

Встановлення з **бортиком** 

Встановлення в базу 45 с

1 MM

200x402x510 mm

45 см 2 Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

 Ексцентрик
 Так, одинарний

 Тип ексцентрика
 Квадратний

Кількість затискачів


Тип затискачів Стандартний

# Аксесуари в комплекті



## Аксесуари для вбудовування

Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Стрічка ущільнювача, Ексцентрик Рор-UP





# **Compatible Accessories**





Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

### CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры  $280 \times 418 \times 12$  мм

#### COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 100$  мм

### **DB34**



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 х  $400 \times 180$  мм, глубиной 180 мм.

#### KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

## KITSLTRND1



Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

#### CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 х 410 х 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

#### COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 26$  мм

#### COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $370 \times 410 \times 30$  мм

#### KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### **STABMIX**



Стабилизатор для смесителя



# Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Flat: установка изделия с плоским краем.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Установка вровень со столешницей: модели моек/ варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.



# Benefit (TT)

#### Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

#### Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

#### Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

### Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.