

Kompatibel Zubehör



3712

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken



CB25MN

HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschineneeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm



CB28QU

HPE-Schneidebrett in Oak, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 418 x 280 x 12 mm.



COL19

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm



COL19H

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm



COL36

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 418x280x12 mm



DB34

Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil. TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



KITSLTRND1

Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und Rondo-Korbventil 3 1/2" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



STABMIX

Stabilisator für Einhandhebelmischer/Arbeitsplatte

Symbols glossary



Cupboard width required for sink installation



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5



Flat: Installation of product with flat edge.



Flush-fitted installation: Models of sinks/hobs which are integrated flush with the tabletop of a kitchen unit.

Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.

Doppelte Armaturbohrung

Das Spülbecken ist leicht reversibel, wodurch sich jede Art von Küchenkonfiguration realisieren lässt.

Pop-up-Bedienung

Die Pop-up-Bedienung ermöglicht das Öffnen und Schließen des Spülbeckenauslaufs aus der Ferne mit nur einer einfachen Bewegung, ohne den Stöpsel direkt berühren zu müssen – für mehr Komfort und Hygiene in der Küche.

Armaturbohrung

Möglichkeit einer Armaturbohrung für die direkte Installation des Wasserhahns auf dem Spülbecken, für eine größere und aufgeräumtere Arbeitsfläche.