

LFT50RS

Materiale Acciaio inox **Tipologia** Vasca saldata

Numero vasche

Codice EAN 8017709210335



Estetica





Estetica Universale Tipo incasso Filotop, Flat Colore Acciaio Inox Logo Imbutito **Finitura** Spazzolato Forato / predisposto per Forato / 2

foratura Serie Mira

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Dimensioni del prodotto 200x561x510 mm Diametro foro 35 mm miscelatore (mm)

Dimensioni foro incasso 530 x 490 mm Comando salterello Sì, una via sopratop (mm) Tipo comando salterello Squadrato

Altezza da top cucina 1 mm Numero ganci

Misura mobile incasso 60 cm Tipologia ganci Standard


Foro miscelatore 2

Dotazione accessori Inclusi



Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo





Accessori Compatibili

3712



Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

DB34



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND1



Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

STABMIX



Stabilizzatore miscelatore



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.



Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Doppio foro miscelatore

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

Comando pop-up

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione