

LFT77RS

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Чаша сварная

Количество чаш 1

EAN-код 8017709210342



Эстетика



Универсальный Вровень со столешницей, Эстетика Тип встраивания Плоский

Цвет Нержавеющая сталь

Логотип Штампованный Отделка Матовая

Отверстие для 2 отверстия для смесителя Серия Mira

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	710 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



200x770x510 мм Размеры изделия (мм) Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель 740 x 490 mm Размеры выреза в

Да, одиночная столешнице (мм) Эксцентрик Установка с бортиком Квадратный 1 MM Тип эксцентрика

Установка в базу 80 см Количество зажимов 10


Отверстие для 2 Тип зажимов Стандартный смесителя



Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Рор-UP





Совместимые Аксессуары

3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 х 400×180 мм, глубиной 180 мм.

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITSLTRND1



Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 х 410 х 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

STABMIX



Стабилизатор для смесителя



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Установка вровень со столешницей: модели моек/ варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.