LFT862

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
EAN kód	8017709210434



Design család

Esztétika	Univerzális	**Beépített típus**	Szintbe szerelt, Lapos
Serie	Mira	**Logó**	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	**Csaplyuk / előre vágott csaplyuk**	2 csaplyuk
Felületkezelés	Szálcsiszolt		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Legkisebb sugár	1	340 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Legkisebb sugár	1	340 x 400 x 200	200	15		Fal pozíciója	3,5"


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Keret vastagsága	0,7 mm	**Csaplyuk átmérője**	35 mm
Keret mélysége (mm)	15	**Felugró vezérlő**	Igen, dupla
A termék méretei (mm)	215x870x510 mm	**Felugró vezérlő típusa**	Kockás
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	**Osztófal szélessége**	75 mm
Beépítés kivágási sugara	5 mm	**Tömítés típusa**	Tömítőpaszta
		Kapcsok száma	12

Magasság a pulttól	1 mm	**A kapcsok típusa**	Szabvány
Alapegység mérete	90 cm		
Csaplyuk	2		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés, Automatikusan felugró kerek forgókapcsolóval



Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x 410 x 30 mm-es méretben



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz (mosogatógép-csatlakozással együtt)



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es méretben



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es méretben



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális sugarú medencékhez, fekete matt, mérete 250 x 410 mm, magassága 12 mm, mosogatógépben mosható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITSLTRND2

2 medencés mosogató, automatikus Rondò felugró mosogatószűrő téglalap alakú túlfolyóval és kerek gombbal



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Lapos: Termék beszerelése lapos peremmel.



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Szintbe szerelés: Mosogatók/főzőlapok modelljei, amelyek a konyha munkalapjával vannak egy szintbe építve.