

LFTG861D

Materiale kum	Rustfritt stål
Vasktype	Sveiset
Antall vasker	1
Dryppbeskyttelse	Høyre
EAN-kode	8017709282400



Estetisk linje



Estetikk	Universell	Type innbygging	Flat
Serie	Mira	Logo	Preget
Farge	Rustfritt stål	Kranhull / forkuttet kranhull	2 tappehull
Finish	skotsk Brite		

	Type vask, venstre	Tykkelse vask, venstre (mm)	Mål vask, L, B x L x D (mm)	Dybde vask, venstre (mm)	Vinkelradius vask, venstre	Overløp til vask, venstre	Plassering avløp vask, venstre	Sil dimensjon LH skål
Vask, venstre	Minste radius	1	450 x 400 x 200	200	15	Ja, planmontert	Plassert mot vegg	3,5"

Tekniske egenskaper




Tykkelse på ramme	0,7 mm	Diameter kranhull	35 mm
Dybde på ramme (mm)	18	Popup-kommando	Ja, enveis
Mål på emballert produkt (mm)	218x870x510 mm	Popup-kommandotype	Firkantet
utskjæring dimension (mm)	840 x 480 mm	Helling	2 °
Utskjæringsradius	5 mm	dryppbeskyttelse	
Høyde fra benkeplate	1 mm	Pakningstype	Tetningspasta
Skal bygges inn i kjøkkenskap	60 cm	Antall klips	10
		Type klips	Standard
		Popup-kommando	Ja, enveis

Hull for blander Ja

Standardtilbehør

Installasjon tilbehør Avløp, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Festeklips, Pakning, Automatisk popup



Compatible Accessories



3712

Hevert enkel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



CB28QU

Enkelt HPL skjærebrett for minimum radius, eik, mål 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Dørslag i rustfritt stål, passer til MINIMUM mm radius kjøkkenvask, mål 200 x 410 x 100 mm



DB34

Kurv i trådet inox for bruk i vasker med mål 340*400 mm



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITSLTRND1

Automatisk pop-up (rund plugg) enkel vask med standard overløp RND avløpssett



CB25MN

Enkelt HPE skjærebrett som passer til de minste kjøkkenvaskene, matt sort, mål 250 x 410 H 12 mm, kan vaskes i oppvaskmaskin



COL19

Dørslag i rustfritt stål, passer til MINIMUM mm radius kjøkkenvask, mål 200 x 410 x 26 mm



COL36

Dørslag i rustfritt stål for MINIMUM radius kjøkkenvasker, mål 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



STABMIX

Støtte til blandebatterier

Symbols glossary



Skapbredde nødvendig for installasjon av vask



Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5



Flat: Installasjon av produkt med flate kanter.

Benefit (TT)

En bolle

En enkel bolle for større anvendelighet, kapasitet og plassoptimalisering

Dryppbeskyttelse

Skuffen gjør at servise, bestikk og kjøkkenutstyr kan plasseres direkte på vasken etter vask: overflødig vann kan renne inn i vasken, noe som gir naturlig tørking

Dobbelt kranhull

Vasken er lett reversibel, noe som gjør det mulig å lage alle typer kjøkkenkomposisjoner

Popup-kommando

Pop-up-kommandoen gjør at vasken kan åpnes og lukkes eksternt med en enkel gest og uten å måtte berøre pluggen direkte, noe som øker bekvemmeligheten og hygien på kjøkkenet

Hull for blander

Mulighet for kranhull for direkte installasjon av kranen i vasken, for et større og penere overflateareal

Avløpssett

Mulighet for å installere avfallskvern KITFD100 for enkel håndetring av organisk avfall, noe som sparer tid og krefter

Avfallskvernen er den ideelle løsningen for et rent og bærekraftig kjøkken. Enkel å bruke og kompakt, den kverner matavfall direkte fra vasken, reduserer dårlig lukt på kjøkkenet og forbedrer hygien