

LFTG861S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709282417



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Flat
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Scotch Brite	Forato / predisposto per	Forato / 2
Serie	Mira	foratura	

Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	450 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	18	Comando salterello	Sì, una via
Dimensioni del prodotto (mm)	218x870x510 mm	Tipo comando salterello	Squadrato
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	1 mm	Numero ganci	10
Misura mobile incasso	45 cm	Tipologia ganci	Standard

Dotazione accessori Inclusi

**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione, Pop - up
automatico con comando
rotativo tondo



Accessori Compatibili

3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda

CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.