

LFTG861S

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldato

Numero vasche 1 Gocciolatoio Sinistro

Codice EAN 8017709282417



Estetica



EsteticaUniversaleTipo incassoFlatColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraScotch BriteForato / predisposto perForato / 2

Serie Mira foratura

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	450 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0.7 mm Diametro foro 35 mm

Profondità invaso (mm) 18 miscelatore

Dimensioni del prodotto 218x870x510 mm Comando salterello Sì, una via

(mm) Tipo comando salterello Squadrato

Dimensioni foro incasso 840 x 480 mm Inclinazione gocciolatoio 2° sopratop (mm) Tipologia guarnizione Sigi

sopratop (mm) Tipologia guarnizione Sigillante Raggio angolare foro 5 mm

incasso sottotop Numero ganci 10

Altezza da top cucina 1 mm Tipologia ganci Standard
Misura mobile incasso 45 cm



Foro miscelatore


2

Possibilità di installare Si il tritarifiuti

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo





Accessori Compatibili

3712



Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

CB28QU



Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

DB34



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND1



Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL36



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

STABMIX



Stabilizzatore miscelatore



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.