LG861S-2

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1
Крыло	Левая
EAN-**код**	8017709198510



Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Тип встраивания**	Ультранизкий профиль
Серия	Alba	**Логотип**	Штампованный
Цвет	Нержавеющая сталь	**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**	1 отверстие для смесителя
Отделка	Матовая		

	Тип чаши	**Толщина стали в чаше (мм)**	**Размер чаши (мм)**	**Глубина чаши (мм)**	**Радиус закругления чаши (мм)**	**Перелив**	**Положение корзинчатого вентиля**	**Размер корзинчатого вентиля**
Чаша	Традиционный	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма


Технические характеристики

Толщина рамки	0,7 мм	**Отверстие для смесителя**	1
Глубина встраивания (мм)	15	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм
Размеры изделия (мм)	220x860x500 мм	**Слив с наклоном**	2 °
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	**Тип уплотнительной ленты**	Герметик
Радиус скругления шаблона для выреза	10 мм	**Количество зажимов**	8
Установка с бортиком	6 мм	**Тип зажимов**	Стандартный

Установка в базу	60 см

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента



Not included accessories



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary (TT)



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.