

LGM116S

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	2
Escurridor	Izquierdo
Código EAN	8017709139360



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifijo
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Microdecorado	Agujero para grifo /	1 agujero
Serie	Clásica	Agujero para grifo precortado	

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento	0.7 mm	Orificio mezclador	1
Profundidad almacenamiento (mm)	13	Ancho divisor de cubetas	30 mm
Dimensiones del producto (mm)	223x1170x510 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	2 °
		Tipo de junta	Sellador



Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	1140 x 480 mm	Número de ganchos	10
Radio angular orificio de empotrado	15 mm	Tipología ganchos	Estándar
Altura desde encimera de la cocina	6 mm		
Medida mueble empotrable	90 cm		

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
----------------------------------	--

Accesories Compatible

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**STABMIX**

Tap stabiliser

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**RND2V**

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.