

LGM116S

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
Csepegtető	Bal
EAN kód	8017709139360



Design család



Esztétika	Univerzális	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Serie	Classica	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott	1 csaplyuk
Felületkezelés	Mikrolinen (karcolásgátló)	csaplyuk	

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	13	Osztófal szélessége	30 mm
A termék méretei (mm)	223x1170x510 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	1140 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Beépítés kivágási sugara	15 mm	Kapcsok száma	10
		A kapcsok típusa	Szabvány

Magasság a pulttól	6 mm
Alapegység mérete	90 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés
-----------------------	---

Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



RND2V

2 medencés standard Rondò
mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.