

LGM862-2

Sink material	Stainless steel
Type	Welded sink
No. of bowls	2
Drainer	No
EAN code	8017709216276



Aesthetics



Aesthetic	Universal	Logo	Embossed
Serie	Alba	Alternative colours available	No
Colour	Stainless steel	Half bowl cup drainer	No
Acabamento	Microlinen (anti-scratch)	Tap hole / precut tap hole	1 Tap hole
Building in type	Ultra-low profile		

	Bowl type RH	Bowl thickness (mm)	Bowl dimensions, WxDxH (mm)	Bowl depth (mm)	Radius corner right bowl (mm)	Overflow	Strainer position	Strainer dimension
RH Bowl	Traditional	0.7	300 x 400 x 210	210	80	No	Side bowl	3.5"
LH Bowl	Traditional	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Yes, traditional	Side bowl	3.5"

Technical Features




Frame thickness	0,7 mm	Diâmetro do furo da torneira	35 mm
Frame depth (mm)	13	Popup command	No
Dimensions of the product (mm)	223x860x500 mm	Dividing wall width	30 mm
Cutout dimension topmount (mm)	840 x 480 mm	Gasket type	Sealing paste
Cutout radius	10 mm	Pre-assembled gasket	No

Height from kitchen top	6 mm	No. of clips	8
Base unit size	90 cm	Type of clips	Standard
Tap hole	1		

Accessories Included

Accessories for installation	Strainer, Siphon with dishwasher outlet connection, Fixing clips, Gasket	Basket	No
Colander	No	Wooden board	No
Glass board	No	White board	No



Compatible Accessories



3713

Sifão bacias duplas pias (conexão da máquina lava-louça incluída)



CB28QU

Tábua única de corte HPL para raio mínimo, carvalho, mede 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Coador aço inox para encaixar na tigela de raio MÍNIMO mm, mede 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cesto de fio inox para acoplar às pias com dimensões de 340*400 mm



KITFD075

Eliminação de resíduos 0,75 CV Motor: 3/4 CV Adapta-se a todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



RND2V

Kit de resíduos Rondò 2 pias com 1 transbordamento padrão



CB25MN

Tábua única de corte HPE para caber em tigelas de raio mínimo, fosca preta, mede 250 x 410 H 12 mm, pode ir à máquina lava-louça



COL19

Coador aço inox para encaixar na tigela de raio MÍNIMO mm, mede 200 x 410 x 26 mm



COL36

Coador de aço para tigelas de raio mínimo, mede 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminação de resíduos 0,5 CV Motor: 1/2 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



KITFD100

Eliminação de resíduos 1 CV Motor: 1 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



STABMIX

estabilizador para misturadores

Symbols glossary



Largura do armário necessária para a instalação da pia



Profundidade da pia - dependendo do modelo, a profundidade pode ser de 13 a 24,5



Perfil ultra baixo: Instalação de produto com borda plana - altura de 1 mm.

Benefit (TT)

Two bowls

Two bowls for greater versatility and dual functionality

Tap hole

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area