# LGR861-2

| | |
|---|---|
| **Материал мойки** | Нержавеющая сталь |
| **Тип** | Сварная |
| **Количество чаш** | 1 |
| **Крыло** | Оборачиваемая |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709304201 |



## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Эстетика** | Универсальный | **Тип встраивания** | Ультранизкий профиль |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь | **Логотип** | Штампованный |
| **Отделка** | Матовая | **Отверстие для смесителя/ эксцентрика** | 2 отверстия для смесителя |
| **Серия** | Alba | | |

| | Тип левой чаши | Толщина стали в левой чаше (мм) | Размер правой чаши, мм | Глубина левой чаши (мм) | Радиус закругления левой чаши | Перелив левой чаши | Положение корзинчатого вентиля, левая чаша | Размер корзинчатого вентиля, левая чаша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чаша | Традиционный | 0.7 | 450 x 400 x 210 | 210 | 80 | Да, традиционная | У стенки чаши | 3,5 дюйма |


## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Толщина рамки** | 0,7 мм | **Диаметр отверстия под смеситель** | 35 мм |
| **Глубина встраивания (мм)** | 15 | **Эксцентрик** | Да, одиночная |
| **Размеры изделия (мм)** | 220x860x500 мм | **Тип эксцентрика** | Круглый |
| **Размеры выреза в столешнице (мм)** | 840 x 480 мм | **Слив с наклоном** | 2 ° |
| **Установка с бортиком** | 6 мм | **Тип уплотнительной ленты** | Герметик |
| **Установка в базу** | 60 см | **Количество зажимов** | 8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Отверстие для смесителя** | 2 | **Тип зажимов** | Стандартный |

## Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| **Аксессуары для монтажа в комплекте** | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP |



## Совместимые Аксессуары



**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITSLTRND1**

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



**KITSTR**

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

## Symbols glossary




Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.




Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.