

LLR861-2

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldato

Numero vasche

Gocciolatoio Reversibile

Codice EAN 8017709220990



Estetica



EsteticaUniversaleTipo incassoSemifiloColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraSpazzolatoForato / predisposto perForato / 2

Serie Alba foratura

	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0,7 mm Diametro foro 35 mm

Profondità invaso (mm) 16 miscelatore

Dimensioni del prodotto 228x860x500 mm Comando salterello Sì, una via

(mm) Tipo comando salterello Tondo
Dimensioni foro incasso 840 x 480 mm Inclinazione gocciolatoio 2°

sopratop (mm) Tipologia guarnizione Sigillante

Raggio angolare foro 15 mm

incasso sottotop Numero ganci 8

Altezza da top cucina 6 mm Tipologia ganci Standard
Misura mobile incasso 45 cm




Foro miscelatore

1

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo





Accessori Compatibili

3712



Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

CB34



Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm

COL19H



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

KITFD050



Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100



Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

KITSTR



Kit piletta automatico 1 vasca con troppopieno standard e manopola rotonda

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19



Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

DB34



Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND1



Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda

STABMIX



Stabilizzatore miscelatore



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.