

# LLR861-2

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Сварная

Количество чаш 1

**Крыло** Оборачиваемая **ЕАN-код** 8017709220990



Да, одиночная

### Эстетика



Эстетика Универсальный Тип встраивания Ультранизкий профиль

**Цвет** Нержавеющая сталь **Логотип** Штампованный

Отделка Матовая Отверстие для 2 отверстия для смесителя

Серия АІЬа смесителя/ эксцентрика

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



Толщина рамки 0.7 мм Диаметр отверстия под 35 мм

Глубина встраивания 16 смеситель

(мм) Эксцентрик

Размеры изделия (мм)228×860×500 ммТип эксцентрикаКруглыйРазмеры выреза в840 × 480 ммСлив с наклоном2°

**СТОЛЕШНИЦЕ (ММ) Тип уплотнительной** Герметик **Радиус скругления**15 мм

ленты

шаблона для выреза Количество зажимов 8



Установка с бортиком

6 мм

Тип зажимов

Стандартный

Установка в базу Отверстие для

смесителя

45 см 1 Возможность установки Да

системы утилизации

отходов.


### Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Рор-UP





### Совместимые Аксессуары





Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

#### **CB34**



Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм

#### COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 100$  мм

#### KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### **KITSTR**



Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой

#### CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

#### COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 26$  мм

#### **DB34**



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 х 400 х 180 мм, глубиной 180 мм.

#### KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### KITSLTRND1



Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

#### **STABMIX**



Стабилизатор для смесителя



# Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.