

LLR862-2

| | |
|---------------|-----------------|
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipologia | Lavello saldato |
| Numero vasche | 2 |
| Codice EAN | 8017709282424 |



Estetica



| | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|------------|
| Estetica | Universale | Tipo incasso | Semifilo |
| Colore | Acciaio Inox | Logo | Imbutito |
| Finitura | Spazzolato | Forato / predisposto per foratura | Forato / 2 |
| Serie | Alba | | |

| | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Tradizionale | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | Sì, tradizionale | A parete | 3.5" |
| Vasca sx | Tradizionale | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | | A parete | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Spessore invaso | 0,7 mm | Foro miscelatore | 2 |
| Profondità invaso (mm) | 15 | Diametro foro miscelatore | 35 mm |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 225x860x500 mm | Comando salterello | Sì, due vie |
| Dimensioni foro incasso sopratop (mm) | 840 x 480 mm | Larghezza cavallotto | 40 mm |
| Raggio angolare foro incasso sottotop | 10 mm | Tipologia guarnizione | Sigillante |
| | | Numero ganci | 8 |

Accessori Compatibili



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.